

tekniske data

FLOOR CLEANER

NØYTRALT VASKEMIDDEL FOR GULV

BESKRIVELSE

FLOOR CLEANER er et nøytralt vaskemiddel for vedlikehold av gulv i marmor, granitt, keramikk, osv. Dens nøytrale Ph-verdi tillater en generell bruk på en hvilken som helst vaskbar overflate.

FLOOR CLEANER bidrar til å øke motstandskraften i behandlingen mot tråkking.

ANVENDELSE

Bland ut mellom 30 og 60 gram med FLOOR CLEANER i 10 liter vann (en spiseskje = 10 gr.). Gå over med mopp eller klut. Det er ikke nødvendig å skylle.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 500 ÷ 700 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevares i lukkede beholdere.

KONSERVERINGSPERIODE: 24-36 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. i kartonger à 12 stk.- Kanner på 5 L. i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Flytende
Farge	: Lysegrønt
Lukt	: Parfymert
pH-verdi	: 6-7
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,01 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90% (Art. 2 og 4L.26/04/83 n.136)
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig
Sammensetning	: Spenningsaktive anioner og ikke-ioner i vannaktig oppløsning

tekniske data

NEUTRAL CLEANER

KONSENTRERT NØYTRALT VASKEMIDDEL FOR GULV

BESKRIVELSE

NEUTRAL CLEANER NEUTRAL CLEANER er et nøytralt vaskemiddel for gulv i marmor, granitt, kotto, terrakotta, antikvert marmor, tre, osv. Produktet er laget spesielt for de mest delikate overflater. Det skader ikke voks eller behandlinger og etterlater en behagelig lukt av rent. Skal ikke skylles. Tørker raskt.

ANVENDELSE

Bland mellom 10 og 50 gram med produkt (en spiseskje = 10 gr. circa) i 10 liter vann. Vask overflaten med en bomullsklut eller mopp og la den tørke.

FORHOLDSREGLER: Hvis produktet brukes riktig utblandet trenger man ikke å skylle. Overgår man henvist konsentrasjon av produktet holder det å skylle med vann.

VÆR OPPMERKSOM

Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved øyekontakt skyll øyeblikkelig godt med store mengder vann og kontakt lege.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Materialet avskaffes ifølge gjeldende lover.

YTELSE: 700÷1.000 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.)- Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.).

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Gelatinaktig
Farge	: Grønn
Lukt	: Frisk parfyme
pH-verdi	: 6-7
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,08 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90% (Artt. 2 e 4 L.26/04/83 n.136)
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig
Sammensetning	: Spenningsaktive anioner og ikke-ioner i vannaktig oppløsning

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

CEMENT REMOVER

SYRLIG AVSKALLINGSMIDDEL

BESKRIVELSE

CEMENT REMOVER er et hemmende syrlig vaskemiddel som brukes for å fjerne rester av sement, salpeter, stukk, lakk og kalk fra keramikkfliser, kotto, terrakotta, antikvert marmor, steintøy, osv .

ANVENDELSE: Bland produktet ut i kaldt vann i forhold fra 1:1 til 1:10, hell det utover gulvet og jevn med en vaskekost eller gulvmaskin med brun skive. La produktet virke i 5-10 minutter og fortsett med å jobbe med vaskekost, abrasivtampong eller gulvmaskin med brun skive. Ta vekk produktrester fra overflaten med kluter, eller om mulig med væskepumpe, og skylt godt med vann. La det tørke.

FORHOLDSREGLER : På gulv som er fuget, råder man til å vente i minst 3-10 dager etter at forseglingen er utført før man vasker med **CEMENT REMOVER**. Ikke bruk produktet på marmor eller andre polerte kalkaktige materialer da disse vil miste sin glans . Prøv ut produktet på et skjult sted hvis man ikke kjenner til materialet, eller hvis man er i tvil om det tåler kjemiske agenser.

VÆR OPPMERKSOM

IRRITERENDE Irriterende for hud og øyne. Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn. Unngå øyekontakt. Oppstår det øyekontakt skylt med store mengder vann og kontakt lege. Skadelig for akvatiske organismer, kan føre til langvarige negative effekter på akvatisk miljø. Ikke forurens miljøet etter bruk. Se spesielle instruksjer i informasjonsskjema angående sikkerhet

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

For eventuelle utslipp og store utbredelser bør man begrense det pågjeldende området, prøve å samle opp mest mulig og lagre det som er igjen i plastikk tanker. Nøytralisere til en pH-verdi på 6-7 ved å tilføre oppløsning med kaustisk soda. Tankene må enten sendes til et egnet renseapparat eller hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 5-20 mq./lt.

OPPBEVARING : Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 24-24-36 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.) - Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.) - Kanne på 10 L.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: klar væske
Farge	: lett rosefarget
Lukt	: lett parfymert
pH-verdi (5% oppløsning)	: 1 ÷ 1,5
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,130 gr/cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90 % (Art. 2 og 4L. 26/04/83 n. 136)

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

TILE CLEANER

VASKEMIDDEL FOR FJERNING AV STØV OG KALK FRA GULV

BESKRIVELSE

TILE CLEANER er et lett syrlig vaskemiddel. Det er enkelt å bruke og egner seg til å fjerne støv og kalkrester fra interne og eksterne gulv. Produktet er også egnet til grovrengjøring av overflater i skifer, porselensaktig steintøy, stein osv. **TILE CLEANER** kan også benyttes når gulvet ser ut til å ha mistet sin glans, tonalitet og virker støvete.

ANVENDELSE: Bland mellom 100 og 300 ml. produkt i en liter vann og vask overflaten på normal måte, skyll deretter med rent vann. Vask utvendige overflater minst hver 2-3 måned.

FORHOLDSREGLER: Produktet er ikke egnet for marmor eller polerte kalkmaterialer, da disse vil miste sin glans. Utfør en prøve på et lite synlig sted hvis man ikke kjenner til materialet eller hvis man er usikker på motstandskraften.

VÆR OPPMERKSOM

IRRITERENDE or hud og øyne. Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn. Unngå hud- og øyekontakt. Oppstår det øyekontakt skyl med store mengder vann og kontakt lege. Skadelig for akvatiske organismer, kan føre til langvarige negative effekter på akvatisk miljø. Ikke forurens miljøet etter bruk. Se spesielle instruksjoner i informasjonsskjema angående sikkerhet

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

For eventuelle utslipp og store utbredelser bør man begrense det pågjeldende området, prøve å samle opp mest mulig og lagre det som er igjen i plastikk tanker. Nøytralisere til en pH-verdi på 6-7 ved å tilføre oppløsning med kaustisk soda. Tankene må enten sendes til et egnet renseapparat eller hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 150-300 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. i kartonger à 12 stk. - Kanner på 5 L. i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Tykflytende væske
Farge	: Gjennomsiktig
Lukt	: Lett parfymert
pH-verdi (5% oppløsning)	: 3,5 ÷ 4,5
Spesifisert vekt (20°)	: 1.070 gr/cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90% (Art. 2 og 4L. 26/04/83 n. 136)

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

ALKALINE CLEANER

ALKALISK VASKEMIDDEL FOR FJERNING AV FETT, MØRKE FLEKKER OG VOKS

BESKRIVELSE

ALKALINE CLEANER er et sterkt alkalisk produkt som benyttes når overflaten foreviser fettflekker, mørke flekker, mørke eller rødlige rustflekker eller hvis det finnes rester av voks som skal fjernes. Dette produktet kan brukes i kombinasjon med det voksfjernende løsningsmiddelet SOLVENT STRIPPER under fjerning av voks eller når spesielt skitne gulv skal gjenvinnes. Produktet benyttes vanligvis på kotto- og terrakotta-gulv, men kan også brukes på andre grove overflater som tåler alkali.

ANVENDELSE: bland produktet i kaldt vann i forhold 1:4 og påfør oppløsningen på overflaten. Virketiden avhenger av gulvets tilstand og av type skitt, den kan variere fra noen minutter til to eller tre timer. Gni manuelt med en abrasiv tampong eller med en vaskekost. Har man en gulvmaskin vasker man med brun eller svart tampong. Fjern restene fra overflaten enten med en klut eller med en væskepumpe. Nøytraliser deretter det alkaliske produktet med en syrlig oppløsning lagd av CEMENT REMOVER blandet med vann 1:10, skylt to ganger med rent vann.

FORHOLDSREGLER: er et sterkt alkalisk produkt. Det må ikke brukes på polerte materialer eller materialer som ikke tåler alkalier.

VÆR OPPMERKSOM

ETSENDE - Forårsaker alvorlig forbrenning - Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn - Unngå hud- og øyekontakt - Ved øyekontakt skylt øyeblikkelig godt med store mengder vann og kontakt lege - Benytt egnede vernehansker og beskytt øyner/ansikt - Kontakt øyeblikkelig lege hvis det skulle oppstå en ulykke eller om man skulle føle seg utilpass (om mulig vis etiketten).

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp og utbredelser bør man begrense det pågjeldende området, prøve å samle opp mest mulig, lagre det som er igjen i plastikk tanker og neutralisere til en pH-verdi på 6-7 ved hjelp av en saltsyre-oppløsning. Tankene må enten sendes til et egnet renseapparat eller hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 5÷10 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 24-36 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted **FORPAKNING:** Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.) - Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.) - Kanne på 10 L.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: klar væske
Farge	: Gjennomsiktig
Lukt	: Luktfri
pH-verdi (5% oppløsning)	: 13,5÷14
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,190 gr/cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90 % Art. 2 og 4 L. 26/04/83 n. 136
Flammepunkt	: ikke brannfarlig

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

LAMINSTATIK

ANTISTATISK VASKEMIDDEL

BESKRIVELSE

LAMINSTATIK er et antistatisk produkt som kan brukes på alle overflater. Man trenger ikke å skylle etter bruk og det tørker raskt opp. **LAMINSTATIK** er delikat mot overflaten men sterkt mot skitt. Det skader ikke voks eller behandlinger og etterlater en behagelig lukt av rent. Brukes vaskemiddelet systematisk unngår man elektrostatisk oppsamling.

ANVENDELSE

Bland mellom 10 og 50 gram i 5 liter vann (en spiseskje = 10 gr.). Vask overflaten med en bomullsklut eller en mopp og la den tørke.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 500 ÷ 700 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevares i lukkede beholdere.

KONSERVERINGSPERIODE: 24-36 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.) - Kanner på 5 L i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Melkefarget
Farge	: Ravgul
Lukt	: Parfymert
pH-verdi	: 6-7
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,01 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90% (Art. 2 og 4L.26/04/83 n.136)
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig
Sammensetning	: Spenningsaktive anioner og ikke-ioner i vannaktig oppløsning

tekniske data

TAPS & SANITARY

AVSKALLENDE VASKEMIDDEL

BESKRIVELSE

TAPS & SANITARY er et syrlig vaskemiddel som brukes for å fjerne kalk eller den type skitt som ikke går vekk med nøytralt vaskemiddel. **TAPS & SANITARY** fornyer alle overflater ved å fjerne kalkbelegget som stammer fra vannets naturlige fordamping.

ANVENDELSE

Spray ublandet produkt på overflaten som skal rengjøres, fordel med en svamp og skyll godt med vann. Selv om produktet har et lavt syreinnhold råder man likevel til å unngå lang kontakttid med kraner eller andre delikate materialer og å skylle godt med vann, slik at man ikke legger igjen produktrester over tid.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: i.o.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 500 ml. i kartong à 12 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Tyktflytende væske
Farge	: Lysblå
Lukt	: Parfymert
pH-verdi	: 4-5
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,05 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90% (Artt. 2 e 4 L.26/04/83 n.136)
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig
Sammensetning	: Spenningsaktive anioner og ikke-ioner i vannaktig oppløsning

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

CONSTANCE CLEANER

NØYTRALT VASKEMIDDEL FOR AVSKALLING

BESKRIVELSE

CONSTANCE CLEANER er et vaskemiddel med nøytral pH-verdi til bruk for ordinært vedlikehold og fjerning av kalk og skitt fra kraner, sanitæranlegg, dusjkabinett, osv. Produktet ødelegger ikke marmoren og dens naturlige særdrag. Ved jevnlig bruk elimineres også gamle kalkrester fra kraner.

ANVENDELSE

Spray produktet direkte på overflaten som skal rengjøres, fordel med en svamp, skrubbe og skyll godt . Selv om produktet har en nøytral pH-verdi, råder man til å ikke la det virke for lenge på overflaten eller andre delikate materialer.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

VÆR OPPMERKSOM

Irriterende for hud og øyner - Unngå øyekontakt - Oppbevares utilgjengelig for barn

YTELSE: n.q.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 500 ml. i kartonger à 12 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Flytende
Farge	: Fuksiarosa
Lukt	: Parfymert
pH-verdi	: 6-7
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,05 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90% (Art. 2 og 4L.26/04/83 n.136)
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig

tekniske data

FIREPLACE GLASS CLEANER

RENGJØRINGSMIDDEL FOR VEDOVNSGLASS

BESKRIVELSE

FIREPLACE GLASS CLEANER er et lett alkalisk vaskemiddel som raskt og effektivt fjerner fett og forkullede rester. Unngå kontakt med marmor, polerte gryter og materialer som ikke er slitesterke.

ANVENDELSE

Fordel produktet ublandet på overflaten, la det virke i noen minutter for så å skrubbe med en svamp eller en børste. Ta vekk den skitne oppløsningen og skyll med vann.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

VÆR OPPMERKSOM

Irriterende for hud og øyner - Unngå øyekontakt - Oppbevares utilgjengelig for barn.

YTELSE: n.q.

OPPBEVARING : Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 500 ml i kartonger à 12 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar væske
Farge	: Ravgul
Lukt	: Lett parfymert
pH-verdi	: 11-12
Spesifisert vekt (20°C)	: 1.01 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90% (Art. 2 og 4L.26/04/83 n.136)
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig

tekniske data

S-STEEL CLEANER

VASKEMIDDEL FOR RUSTFRITT STÅL

BESKRIVELSE

S-STEEL CLEANER er et vaskemiddel med nøytral pH-verdi som kan brukes på alle overflater og detaljer i rustfritt stål. Produktet tar hensyn til materialet og dets særdrag.

ANVENDELSE

Spray ublandet produkt direkte på overflaten som skal vaskes, fordel det utover med en klut og skrubbe til det er helt tørt.

Selv om **S-STEEL CLEANER** har en nøytral pH-verdi råder man til å teste produktet på overflaten. Ikke la det være i kontakt med overflaten eller andre delikate overflater over lengre tid.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

VÆR OPPMERKSOM

IRRITERENDE PRODUKT. Irriterende for hud og øyne. Unngå øyekontakt. Oppstår det øyekontakt skylle med store mengder vann og kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved svelging kontakt lege og vis flaskens etikett.

YTELSE: n.q.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted..

FORPAKNING: Flasker på 500 ml. i kartonger à 12 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar væske
Farge	: Fargeløs
Lukt	: Lett
pH-verdi	: 6-7
Spesifisert vekt (20°C)	: 0.95 – 0.98 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90% (Artt. 2 e 4 L.26/04/83 n.136)
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig

tekniske data

AQUA STOP

VANNAVSTØTENDE MIDDEL FOR ANTIUTKRYSSTALLISERING

BESKRIVELSE

AQUA STOP er et dyptgående vannavstøtende middel lagd av en blanding med løsningsmiddelbasert silikonisert harpiks.

Produktet hindrer formeringen av utkrystallisering og minsker det behandlede materialets evne til å absorbere, slik at dampens gjennomtrengeligheten forblir nærmest uforandret.

AQUA STOP sin høye gjennomtrengelighet tillater en ekstremt effektiv og langvarig vannavstøtning.

ANVENDELSE

Envend **AQUA STOP** på ren og tørr overflate med en pensel, en ulldott eller en sprayflaske med lavt trykk. For mer absorberende overflater anvendes 2-3 lag vått-på-vått.

FORHOLDSREGLER: Ikke anvend produktet på fuktig overflate.

VÆR OPPMERKSOM

Brannfarlig. Skadelig: kan forårsake lungeskade ved svelging – Oppbevares utilgjengelig for barn – Oppbevares langt fra flammer og gnister – Ikke røyk – Damp må ikke innåndes – Unngå hud- og øyekontakt – Ikke hell rester i avløpsrøret – Ved brann benytt jord, sand, kjemisk pulver eller skum. Ikke bruk vann – I tilfelle svelging, ikke forårsak oppkast: kontakt øyeblikkelig lege og vis frem produktets etikett.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

For eventuelle tap eller utbredelse begrenns området, prøv å redde mest mulig og bruk dette om igjen. Absorber resten med inerte materialer (sand, sagflis). Eventuelle ubrukelige produktrester bør samles i blikkfat og hentes av autorisert firma.

YTELSE: 10-12 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.) - Kanner på 5 L i kartonger à 4 stk. - Fat på 10 L. - Fat på 10/25/60 L.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: klar væske
Farge	: Gjennomsiktig
Lukt	: Lett, av petroleum
pH-verdi (5% oppløsning)	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,840 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: Ikke gjenstand for lov nr. 136
Flammepunkt:	43°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

MARBLE & GRANITE PROTECTOR

FLEKKAVSTØTENDE BESKYTTELSE FOR MARMOR OG GRANITT

BESKRIVELSE

MARBLE & GRANITE PROTECTOR er en flekkavstøtende beskyttelse for kompakt naturstein, marmor, granitt, agglomerat og lignende glatte eller polerte materialer både ute og inne. Produktet danner ingen hinne på overflaten og lar steinens naturlige gjennomtrengelighet og farge være uforandret. Det beskytter gulv, panel, overflater, arbeidsbord, bord osv. mot tilskitning fra skitt, olje, kaffè, drikkevarer, tusj penn, maling, osv. **MARBLE & GRANITE PROTECTOR** er en impregnering. Det beskytter derfor ikke marmor og andre materialer som inneholder karbonat mot syrlig aggresjon fra vin, edikk, tomatsaft, citrusfrukter, kalkfjerningsmiddel, osv.

ANVENDELSE

Anvend et tynt og jevnt lag med **MARBLE AND PROTECTOR** på ren og tørr overflate. Bruk enten en pensel, ulldott eller en sprayflaske med lavt trykk. To lag vått-i-vått påføres kun på høyt absorberende materialer. La det tørke godt. På polerte materialer fjerner man det matte belegget med fint stålull type 00 eller med en klut lett fuktet med **MARBLE & GRANITE PROTECTOR**.

PROTECTOR. For store overflater brukes en gulvmaskin med rød skive eller fint stålull type 00. Overflaten kan tråkkes på 3-6 timer etter behandlingen; den må uansett ikke våtes de neste 24 timene, dvs. før produktet er fullstendig hardt.

ADVARSEL: Påføres kun på absolutt tørr overflate. Unngå overmål.

VEDLIKEHOLD

For daglig rengjøring råder man til å vaske overflaten med en oppløsning av NEUTRAL CLEANER. På polerte materialer kan man påføre et lag med vedlikeholds voks MAINTENANCE WAX hver 2-6 måned, eller etter behov.

VÆR OPPMERKSOM

Brannfarlig - Oppbevares utilgjengelig for barn - Oppbevares langt fra flammer og gnister - Ikke røyk - Damp må ikke innåndes - Damp må ikke innåndes - Unngå elektrostatisk oppladning.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses pågjeldende området og mest mulig samles opp og brukes om igjen. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.), lagres i blikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 15 ÷ 25 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.)- Kanner på 5 L i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar væske
Farge	: Fargeløs
Lukt	: Acetatløsemiddel
pH-verdi	: Fremgår ikke.
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,960 gr./cc
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 46°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

POROUS STONE PROTECTOR

FLEKKAVVISENDE IMPREGNERING FOR MIDDELS-ABSORBERENDE STEINER

BESKRIVELSE

POROUS STONE PROTECTOR er en flekkavvisende impregnering for steiner med middelshøy absorbering som sandstein, kalkstein, ubehandlet travertin osv. Produktet gir en perfekt beskyttelse mot skitt, olje, drikke, kaffè, fett, smog uten å forandre på hverken steinens farge eller utseende. Produktet kan anvendes på polerte og ubehandlede materialer, ute og inne, også som forhåndsbehandling for å beskytte under nedleggingsarbeid og fuging. Produktet danner ingen overflatisk hinne og bevarer vandampens transpirasjon nesten uforandret.

ANVENDELSE

POROUS STONE PROTECTOR Påfør enten med pensel med myk bust, ulldott eller med en lavtrykksspray. Påfør to lag, vått på vått, kun på høyt absorberende materialer. Unngå opphoping av produkt. Overflaten som skal behandles må være absolutt ren og tørr.

VEDLIKEHOLD: Vask overflaten med NEUTRAL CLEANER

FORHOLDSREGLER: Ikke bruk **POROUS STONE PROTECTOR** på overflater som er utsatt for direkte sollys, overoppvarming eller i løpet av dagens varmeste timer. Inneholder løsningsmiddel, luft rommet både under og etter bruk. Eventuelt overmål kan fjernes øyeblikkelig med en klut fuktet med **POROUS STONE PROTECTOR**.

VÆR OPPMERKSOM

Brannfarlig. Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn. Irriterende for hud og øyner. Oppbevares langt fra flammer og gnister - Ikke røyk - Unngå hud- og øyekontakt. Ved øyekontakt skylle øyeblikkelig godt med store mengder vann og kontakt lege.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Eventuelle ubrukelige produktrester bør samles i blikkfat og hentes av autorisert firma.

YTELSE: 10÷15 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.) - Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.)

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar væske
Farge	: Fra fargeløs til lett ravgul
Lukt	: Acetatløsningsmiddel
pH-verdi	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,94 gr/cc
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 46°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

NATURAL LOOK PROTECTOR

FLEKKAVVISENDE BESKYTTELSE FOR KOTTO, TERRAKOTTA OG KLINKER

BESKRIVELSE

NATURAL LOOK PROTECTOR er et dypt beskyttende produkt, oppløsende, til behandling av kotto, klinker, terrakotta, murstein, agglomerater i marmor-sement eller marmor-harpiks. Det trekker inn i materialet uten å forandre på det kromatiske utseende og uten å danne hinne Beskytter overflaten mot tilskitning fra kaffè, drikkevarer, fett og olje uten å hindre materialets transpirasjon. På utvendige overflater hindrer den dannelsen av alger og sopp, i tillegg til å være flekkavstøtende. For innvendige gulv råder man til å utføre en finpuss voksing med FINISHING WAX eller TERRACOTTA WAX for å øke motstandskraften mot flekker og tillate et enklere vedlikehold.

ANVENDELSE

Påfør enten med pensel med myk bust, ulldott eller med en lavtrykksspray. Påfør to lag, vått på vått, kun på høyt absorberende materialer. På utvendige overflater påfør andre strøk cirka 8-12 timer etter første. Innvendige gulv må tørke i 8-12 timer før man anvender en av de to voksproduktene FINISHING WAX eller TERRACOTTA WAX .

VEDLIKEHOLD

Vask jevnlig utvendige overflater med en oppløsning med TILE CLEANER for å fjerne kalkbelegg og støv. Man råder til å anvende NATURAL LOOK PROTECTOR hvert andre eller tredje år på utvendige overflater. Når det gjelder interne voksete overflater må man lese bruksanvisningen til den anvendte finpussingsvoksen.

FORHOLDSREGLER: Ikke bruk NATURAL LOOK PROTECTOR på overflater direkte utsatt for solstråler, overoppvarming eller i løpet av dagens varmeste timer. Overflaten må være absolutt ren og fullstendig tørr

VÆR OPPMERKSOM: Oppbevares utilgjengelig for barn - Unngå hud- og øyekonta- I tilfelle øyekontakt skylle øyeblikkelig med vann og kontakt lege..

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Eventuelle ubrukelige produktrester bør samles i blikkfat og hentes av autorisert firma.

YTELSE: 8-15 m²./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.)- Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.)- Fat på L.10/25/60

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar væske
Farge	: Lett ravgul
pH-verdi	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,980 gr/cc
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 46°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

STONE COLOUR ENHANCER

BESKYTTENDE VÅTEFFEKT FOR MARMOR OG STEIN

BESKRIVELSE

STONE COLOUR ENHANCER er et flekkavstøtende beskyttende middel som gir våteffekt. Det brukes til behandling av gulv, panel, greske, mosaikk i naturstein, antikvert eller sandmarmor, Indisk og Kinesisk kløvd skifer. **STONE COLOUR ENHANCER** gir en varm finpuss, med en lett glans og fremhever den behandlede steinens naturlige struktur og farge. Produktet kan brukes både inne og ute.

ANVENDELSE

Anvend en liten mengde produkt jevnt over. Bruk en myk pensel eller en ulldott og unngå opphoping av produktet. Anvender man for mye produkt kan dette føre til at overflaten får en overdrivende glans og blir lett klebrig. For spesielt glatte eller lite absorberende gulv fukter man en klut med produktet for så å gå over overflaten. På utvendige overflater råder man til først å legge på et eller to strøk med vannavstøtende produkt AQUA STOP.

VEDLIKEHOLD: Bruk en oppløsning med NEUTRAL CLEANER blandet med vann for daglig rengjøring. Når det gjelder periodisk rengjøring av interne overflater, som utføres hver 2-6 måned eller etter behov, råder man til å bruke vedlikeholdsvoks MAINTENANCE WAX. På utvendige overflater er det nødvendig å anvende STONE COLOUR ENHANCER hvert 2-3 år, alt etter bruk og klimatiske forhold.

FORHOLDSREGLER: Overflaten som skal behandles må være absolutt ren og tørr.

VÆR OPPMERKSOM: Brannfarlig - Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn - Oppbevares langt vekk fra flammer og gnister - Ikke røyk - Ikke innånd damp - Ikke hell rester i avløpsrøret - Unngå elektrostatisk oppladning.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses pågjeldende området og mest mulig samles opp og brukes om igjen. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.), lagres i blikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 10÷20 mq./lt

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.). - Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.).

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar tyktflytende emulsjon
Farge	: Ravgul
Lukt	: Løsningsmiddel
pH-verdi	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,910 gr/cc
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 46°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våre forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

COLOUR ENHANCER MATT FINISH

MATT VÅTEFFEKT FOR MARMOR OG STEIN

BESKRIVELSE

COLUR ENHANCER MATT FINISH er et løsningsmiddel som beskytter mot flekker og benyttes for å forsterke fargen i antikvert marmor, rullestein og glatte og polerte overflater. Det danner ingen overflatisk hinne.

Materialer som behandles med **COLOUR ENHANCER MATT FINISH** antar en matt effekt og er beskyttet mot olje, fett, skitt, drikkevarer, osv. Produktet motstår UV-stråler og kan derfor brukes både på eksterne og interne overflater.

ANVENDELSE

Fordel jevnt over litt produkt på en tørr og ren overflate. Bruk enten en pensel med myk bust, en ulldott eller en klut. Prøv å unngå opphoping av produkt. La det behandlede området tørke i 12 timer før det blir tråkket på.

VÆR OPPMERKSOM: Brannfarlig - Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn - Oppbevares langt fra flammer og gnister - Ikke røyk - Ikke innånd damp - Ikke hell rester i avløpsrøret - Unngå elektrostatisk oppladning.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

For eventuelle tap eller utbredelse begrenns området, prøv å redde mest mulig og bruk dette om igjen. Absorber resten med inerte materialer (sand, sagflis). Eventuelle ubrukelige produktrester bør samles i blikkfat og hentes av autorisert firma.

YTELSE: 10 - 20 m² / L.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING : Flasker på 500 ml i kartonger à 12 stk. - Kanner på 5 L i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: klar væske
Farge	: Fargeløs
Lukt	: Løsningsmiddel
pH-verdi	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,850 – 0.880 gr/cc
Flammepunkt	: (ASTM D 56): 46°C

tekniske data

WOOD TREATMENT

NATURLIG IMPREGNERING FOR TRE

BESKRIVELSE

WOOD TREATMENT er en dypt impregnerende beskyttelse lagd av naturlig voks, harpiks, oljer og antivegetativer, som er blandet i vegetabilsk løsningsmiddel, for naturlig behandling av treverk. **WOOD TREATMENT** fremhever treverkets årer uten å forandre på naturlige kromatiske og estetiske særdrag. Produktet kan benyttes både ute og inne.

ANVENDELSE

- INVENDIGE OG UTVENDIGE OVERFLATER:

fordel blandet eller ublandet (max 50% i SOLVENT STRIPPER) **WOOD TREATMENT** på overlaten, alt etter type treverk. Bruk en myk pensel eller ulldott. Vanligvis holder det med et eller to strøk. Fjern eventuelle rester mellom et strøk og et annet med en klut.

- GULV: etter påføringen fjernes eventuelle rester med gulvmaskin utstyrt med rød skive. Når gulvet er tørt poleres det igjen med en ren skive. For å øke glansen eller for periodisk vedlikehold kan man anvende utblandet voks MAINTENANCE WAX.

VEDLIKEHOLD

Vask gulvet med en klut fuktet med en oppløsning av vann og NEUTRAL CLEANER.

FORHOLDSREGLER: **WOOD TREATMENT** er ikke et glasserende produkt, det dekker ikke skrapemerker eller kuttefeil. Før man utfører behandlingen kontrollerer at treverket minst er finpusset med sandpapir av typen 120 – Ikke anvend produktet med en romtemperatur på under +10°C.

VÆR OPPMERKSOM

Brannfarlig - Irriterende for hud og øyner - Ved hud- og øyekontakt, vask øyeblikkelig med store mengder vann. - Oppbevares utilgjengelig for barn - Oppbevares langt fra flammer og gnister - Ikke røyk - Ikke hell rester i avløpsrøret.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Produktet er naturlig biologisk nedbrytbart. Likevel bør man samle opp eventuelle store utslipp eller utbredelser. Det pågjeldende området bør begrenses og det som kan reddes samlet opp. Absorber resten med inerte materialer og få det hentet av et autorisert firma.

YTELSE : 10-30 m²/lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 6-12 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.) - Kanner på 5 L i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Tyktflytende væske
Farge	: Fra halmfarget til mørkegul
Spesifisert vekt (20°C)	: 0.830 gr/cc
Flammepunkt	: 50°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

AQUA TREATMENT

VANNBASERT FLEKKAVSTØTENDE IMPREGNERING

BESKRIVELSE: Beskyttende vannbasert impregnering som brukes som base for behandling av toskansk kotto, terrakotta og glatt eller kløftet skifer. Ønsker man en rask og effektiv behandling av interne overflater er riktig løsning et strøk med **AQUA TREATMENT** etterfulgt av to strøk med vannbasert finishvoks FINISHING WAX. Disse beskytter overflaten mot oljeflekker, fett, drikkevarer, væske og gjør både den daglige og den periodiske rengjøringen enklere.

ANVENDELSE: Anvend et strøk med **AQUA TREATMENT** på absolutt ren og tørr overflate. Bruk enten en pensel, en ulldott, en klut eller en sprayflaske med lavt trykk. Behandles materialer med høy absorbering påføres to lag. Vent 2 timer mellom en påføring og en annen. La produktet trekke godt inn i overflaten. Etter minimum 2 timer påføres første lag med finpussende voks FINISHING WAX. Andre lag med voks påføres etter minst 3 timer fra første. Overflaten kan trækkes på etter 24 timer.

VEDLIKEHOLD: Impregneringsproduktet trenger ikke å anvendes på nytt. Følg informasjonen om vedlikeholdet for FINISHING WAX. Utfører man en fullstendig voks fjerning av overflaten, råder man til å påføre et nytt strøk med **AQUA TREATMENT** før man anvender finpussvoks.

FORHOLDSREGLER : Ikke anvend produktet med en romtemperatur på under +10°C

VÆR OPPMERKSOM:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå øyekontakt. I tilfelle øyekontakt skylt øyeblikkelig med vann og kontakt lege.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp og utbredelser bør man begrense det pågjeldende området, prøve å samle opp mest mulig Og absorber resten med inerte materialer (sand, sagflis). Eventuelle ubrukelige produktrester bør samles i blikkfat og hentes av autorisert firma.

YTELSE: 8-15 mq./lt.

OPPBEVARING : Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.) - Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.) - Kanne på 10 L.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: klar væske
Farge	: lett ravgul
Lukt	: lett parfymert
pH-verdi (5% oppløsning)	: 5÷6
Spesifisert vekt (20°C)	: 1.020 gr/cc

tekniske data

STONE TOP PROTECTOR

FLEKKAVSTØTENDE IMPREGNERING FOR OVERFLATER OG BORD

BESKRIVELSE

STONE TOP PROTECTOR er et beskyttende flekkavstøtende middel for marmor, granitt, kompakte natursteiner, agglomerater og lignende. Produktet beskytter kjøkkenoverflater, arbeidsbord, bord, osv. mot olje, kaffè, drikkevarer, tusj penn osv. **STONE TOP PROTECTOR** er en impregnering og danner ingen hinne. Det beskytter derfor ikke marmor og andre materialer som inneholder karbonat mot syrlige stoffer som: vin, eddik, tomatsaft, citrusfrukter, syrlige vaskemidler osv.

ANVENDELSE

Fordel et tynt og jevnt lag med **STONE TOP PROTECTOR** på ren og tørr overflate. Bruk en pensel, ulldott eller bomullsklut. Kun materialer med høy absorbering trenger et ekstra lag. Vent minst to timer etter første strøk. La produktet tørke og fjern det som ligger igjen med stålull eller en klut lett fuktet med **STONE TOP PROTECTOR**.

VEDLIKEHOLD

Vask overflaten med NEUTRAL CLEANER. En gang i måneden anvendes det spesielle vedlikeholdsproduktet STONE TOP CARE. Hver 6-12 måned eller når nødvendig råder man til å anvende **STONE TOP PROTECTOR** på nytt, slik at man alltid garanteres en effektiv barriere mot flekker.

ADVARSEL: Kontroller produktets effekt på agglomerater med harpiksbasert bindemiddel.

VÆR OPPMERKSOM: Brannfarlig - Oppbevares utilgjengelig for barn - Oppbevares langt vekk fra flammer og gnister - Ikke røyk - Damp må ikke innåndes - Ikke hell rester i avløpsrøret - Unngå elektrostatisk oppladning.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses pågjeldende området og mest mulig samles opp og brukes om igjen. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.), lagres i blikkeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 15/25 mq/lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 500 ml. i kartong à 12 stk

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar væske
Farge	: Gjennomsiktig
Lukt	: Løsningsmiddel
pH-verdi	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,960 gr./cc
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 46°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

GRES PROTECTOR

FLEKKAVVISENDE BESKYTTELSESMIDDEL FOR GLATT PORSELENSAKTIG STEINTØY

BESKRIVELSE

GRES PROTECTOR er et vann- og oljeavstøtende produkt, perfekt som beskyttelse mot skitt og flekker for pusset eller glatt porselensaktig steintøy. Produktet er effektivt mot oljeflekker, fett, drikkevarer, tussjenn. Det beskytter uten å forandre på gulvets originale utseende og farge. Det danner ingen hinne. **GRES PROTECTOR** sin høyt gjennomtrengende evne tillater en ekstremt langtidsvirkende beskyttelse.

ANVENDELSE

Påfør et tynt og jevnt lag med produkt på overflaten, enten med en pensel med myk bust eller med en ulldott, og la det tørke i 6-8 timer. Fjern eventuelle rester med en gulvmaskin utstyrt med fintampong.

VEDLIKEHOLD

Til ordinært vedlikehold brukes det nøytrale vaskemiddelet FLOOR CLEANER uten behov for skylling. For å fjerne eventuelle merker som ikke går vekk med ordinær vasking, kan man bruke TILE CLEANER eller WAX REMOVER. For å fjerne kaffeflekker, tussjenn, nikotin, osv. helles noen få dråper COLOURED STAIN REMOVER direkte på flekken.

FORHOLDSREGLER: Ikke bruk for mye produkt fordi det kan være vanskelig å fjerne.

VÆR OPPMERKSOM

Brannfarlig – Skadelig: kan forårsake lungeskader ved svelging - Oppbevares utilgjengelig for barn - Oppbevares langt fra flammer og gnister - Ikke røyk - Damp må ikke innåndes - Ikke hell rester i avløpsrøret - Unngå elektrostatisk oppladning.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 30 ÷ 40 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. i kartonger à 12 stk. - Kanner på 5 L. i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar væske
Farge	: Fargeløs
Lukt	: Betegnende
pH-verdi	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,820 gr./cc
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 46°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

CRAQUELE PROTECTOR

BESKYTTELSESMIDDEL FOR CRAQUELE I KERAMIKK

BESKRIVELSE

CRAQUELET PROTECTOR er et vann- og oljeavstøtende produkt som fungerer godt som skitt- og flekkeavstøter. Det er egnet til å beskytte overflater i craquele støttet av tradisjonell rød og hvit masse og lava. Det er perfekt til å stenge kløfter i porøs keramikk og craquele i keramikk, steintøy, osv. Produktet er effektivt mot oljeflekker, fett, drikkevarer, tusjpenner. Det beskytter uten å forandre på innleggets særdrag. Det danner ingen hinne. Egnet for materialer med tradisjonelt eller vulkanisk innlegg.

ANVENDELSE

Påfør et tynt og jevnt lag på overflaten og la det tørke. Benytt enten en pensel med myke buster, en rull eller en ulldott. Fjern rester og poler med en fintampong.

VÆR OPPMERKSOM

BRANNFARLIG PRODUKT. Luft godt ut både under og etter at man har brukt produktet. Anvend produktet langt fra varmekilder eller frie flammer. Unngå hud- og øyekontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke svelges.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp og utbredelser bør man begrense det pågjeldende området, prøve å samle opp mest mulig og bruke om igjen det som kan brukes. Lagre resten i blikkfat og få disse hentet av et autorisert firma. Materialet avskaffes ifølge gjeldende lover.

YTELSE : 30÷50 m²/lt

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Kanner på 5 L i kartonger à 4 stk. - Fat på 25/60 L.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar væske
Farge	: Ravgul
pH-verdi (5% oppløsning)	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,820 g/c.c.
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 46°C

tekniske data

SATIN SEALER

VÅTEFFEKT FOR MARMOR OG STEIN

BESKRIVELSE

SATIN SEALER SATIN SEALER er spesielt formulert for behandling av rullestein, sandmarmor, kløvd skifer, brent granitt osv. og gir disse en satinert glans. Il Produktet kan brukes på gulv, paneler, arbeidsbord og bord. **SATIN SEALER** det gir en perfekt beskyttelse mot flekker og forenkler daglig rengjøring. **SATIN SEALER** Det er også egnet for utvendige overflater da det tåler både vind og nedbør. Siden **SATIN SEALER** har en sterk motstandskraft for skrapemerker kan det også anvendes på overflater som utsettes for mye tråkking.

ANVENDELSE

Anvend en liten mengde produkt jevnt over. Bruk en myk pensel eller en ulldott og unngå opphoping av produktet. La produktet tørke i 6-12 timer før overflaten trækkes på.

VEDLIKEHOLD For vanlig vedlikehold vaskes overflaten med NEUTRAL CLEANER eller FLOOR CLEANER utblandet etter forhold. Hver 2-3 måned eller etter behov anvendes et tynt lag med MAINTENANCE WAX.

FORHOLDSREGLER: Overflaten som skal behandles må være absolutt ren og tørr. På utvendige overflater råder man til å påføre først et lag med vannavstøtende produkt AQUA STOP.

VÆR OPPMERKSOM: Brannfarlig - Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn - Oppbevares langt vekk fra flammer og gnister - Ikke røyk - Ikke innånd damp - Unngå hud- og øyekontakt - Ikke hell rester i avløpsrøret - Unngå elektrostatisk oppladning.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses pågjeldende området og mest mulig samles opp og brukes om igjen. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Eventuelle ubrukelige produktrester bør samles i blikkfat og hentes av autorisert firma.

YTELSE: 15÷25 mq./lt

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.). - Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.).

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar tyktflytende emulsjon
Farge	: Ravgul
Lukt	: Betegnende
pH-verdi	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,940 gr/cc
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 46°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

TERRACOTTA IMPREGNATOR

VANNAVSTØTENDE MOT SKITT

BESKRIVELSE

TERRACOTTA IMPREGNATOR er en vannavstøtende vannbasert impregnering mot skitt, med mangfoldige særdrag. Produktet er laget for å lette på vasking av høyt absorberende innlegg som meksikansk terrakotta, spansk, håndlaget kotto og murstein

ANVENDELSE

SOM FORHÅNDSBEHANDLING OG ETTER NEDLEGGING: **TERRACOTTA IMPREGNATOR** kan anvendes på porøse materialer, kotto, terrakotta, murstein, osv. på overflater som skal nedlegges både ute og inne.

Denne behandlingen reduserer overflatens absorberingsmulighet og vil dermed unngå mørtelflekker og gjøre stukkarbeidet enklere, raskere og sikrere.

Anvend rikelig med produkt, helst ved å spraye, helt til materialet ikke klarer å ta imot mer impregnering. Ved å bruke denne metoden er man sikker på at produktet har trekt seg godt inn i materialet. Stukkarbeidet utføres 2-3 dager etter at man har sprayet på impregneringen.

BLANDINGSFORHOLD: 1:1 på kompakte innlegg, 1:2, 1:3 på absorberende innlegg

VÆR OPPMERKSOM

Unngå hud- og øyekontakt. Må ikke svelges.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

For eventuelle tap eller utbredelse begrenns området, prøv å redde mest mulig og bruk dette om igjen. Skyll overflaten med vann.

YTELSE : 8-12 mq./lt.

OPPBEVARING : Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING : Flasker på 1 L. (kartonger à 12 stk.)

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Melkefarget væske
Farge	: Hvit
Lukt	: Betegnende
pH-verdi	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,0 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: Ikke gjenstand for lov nr. 136
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Fremgår ikke

tekniske data

ANTIQUÉ STONE WAX

FLEKKAVSTØTENDE VOKS FOR ANTIKVERT MARMOR, RULLESTEIN OG GLATT STEIN

DESCRIZIONE

ANTIQUÉ STONE WAX er et særegent beskyttende voksprodukt for interne overflater i antikvert marmor, sandmarmor, glatt gulv, rullestein og mosaikk. Produktet gir den behandlede overflaten en varm farge og et glansaktig belegg. **ANTIQUÉ STONE WAX** sin spesielle sammensetning fremhever steinens naturlige årer og beskytter den mot skitt, olje, fett, drikkevarer, væske. Dette er et produkt som garanterer en høy resistans mot tråkking.

APPLICAZIONE: Påfør et tynt og jevnt lag med **ANTIQUÉ STONE WAX**. Overflaten må være skikkelig ren og tørr og vasket på forhånd med en blanding av vann og syre. Vent i noen minutter til en del av løsningsmiddelet fordamper. Fordel deretter jevnt utover med en bomullsklut eller en gulvmaskin ved lav hastighet og rød skive. Etter 1-2 timer utføres finpussende polering med en gulvmaskin og rød skive. Små overflater kan poleres manuelt med en myk klut og ved å utføre roterende bevegelser. For å oppnå best resultat polerer man overflaten med gulvmaskin ved høy hastighet (300-500 omdr). Overflaten kan trækkes på umiddelbart etter finpussende polering.

VEDLIKEHOLD: til daglig rengjøring brukes et nøytralt vaskemiddel som NEUTRAL CLEANER eller FLOOR CLEANER. Periodevis (når nødvendig) påføres et tynt strøk med MAINTENANCE WAX utblandet i vann.

FORHOLDSREGLER: På veldig glatte overflater må man begrense produktmengden og samtidig jevne godt utover for å unngå overmål og en overdrivende glans.

VÆR OPPMERKSOM

Brannfarlig - Oppbevares langt vekke fra flammer og gnister - Ikke røyk - Unngå hud- og øyekontakt - Oppbevares utilgjengelig for barn.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

For eventuelle tap eller utbredelse begrenses området, prøv å redde mest mulig og bruk dette om igjen. Absorber resten med inerte materialer (sand, sagflis). Eventuelle ubrukelige produktrester bør samles i blikkfat og hentes av autorisert firma.

YTELSE: 18 ÷ 25 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.) - Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.) - Fat på 10 L. - Fat på 25/60 L.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar tyktflytende emulsjon
Farge	: Gulaktig
pH-verdi	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,820 gr/cc
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 38°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

TERRACOTTA WAX

FAST VOKS FOR KOTTO OG TERRAKOTTA

BESKRIVELSE

TERRACOTTA WAX er et produkt lagd av naturlig og syntetisk voks blandet i løsningsmiddel til bruk for tradisjonell finpusning av interne gulv i kotto og terrakotta .

TERRACOTTA WAX sin spesielle sammensetning gir en varm finpuss og det typiske estetiske utseende som gamle gulv har. Det beskytter mot skitt og andre typer flekker..

ANVENDELSE: distribuire sulla superficie ben pulita ed asciutta uno strato sottile ed uniforme di prodotto. Anvend andre strøk 6-12 timer etter første. Anvend produktet med en klut, pensel eller gulvmaskin og gulvkost med naturlig bust. Vent 4-6 timer før man polerer manuelt eller med gulvmaskin. Hvis voksen er altfor hard på grunn av kulden, varmes krukken i vannbad eller i nærheten av en varmekilde, men aldri direkte.

VEDLIKEHOLD: Man råder til å anvende et tynt lag med MAINTENANCE WAX når nødvendig

ORDINÆRT VEDLIKEHOLD: Vask gulvet med en oppløsning av NEUTRAL CLEANER eller FLOOR CLEANER.

FORHOLDSREGLER: Man råder til å anvende tynne lag med produkt. Bør ikke anvendes på pusset kotto.

VÆR OPPMERKSOM: Brannfarlig. Skadelig: kan forårsake lungeskade ved svelging – Oppbevares utilgjengelig for barn – Oppbevares langt fra flammer og gnister – Ikke røyk – Damp må ikke innåndes – Unngå hud- og øyekontakt - Ikke hell rester i avløpsrøret – Ved brann benytt jord, sand, kjemisk pulver eller skum. Ikke bruk vann – I tilfelle svelging, ikke forårsak oppkast: kontakt øyeblikkelig lege og vis frem produktets etikett.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). For å avskaffe eventuelle rester bør disse lagres i blikkfat og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 10-15 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Krukker på 1 L. – Bøtter på 5 L. i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Fast masse
Farge	: Hvit eller andre farger
Lukt	: Betegnende
Volumrelatert masse (20°C)	: (temperatur for omhelling 45°C) 0,81 gr/ml
Tørre rester	: 26,0 ±1%
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 42°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

FINISHING WAX

VANNBASERT FINPUSSEVOKS

BESKRIVELSE

FINISHING WAX er en vannbasert voks for finpusning av interne gulv i kotto, terrakotta og skifer, forhåndsbehandlet med NATURAL LOOK IMPREGNATOR. Produktet gir materialet en glatt finpuss, beskytter mot skitt og forsterker den flekkavstøtende beskyttelsen som alt garanteres av anvendt impregnering.

FINISHING WAX Produktet tillater også et lettere og mindre hyppig vedlikehold av gulvet.

ANVENDELSE

FINISHING WAX anvendes på absolutt rent og tørt gulv med bomullsklut, mopp eller voksfordeler. Begrens bruken av produktet. For å oppnå best resultat råder man til å påføre to lag med voks. La det gå minst 2-3 timer mellom hver påføring. For en større glans påføres enda et lag med voks

VEDLIKEHOLD

For daglig rengjøring vaskes overflaten med en godt blandet vannaktig oppløsning med nøytralt vaskemiddel som NEUTRAL CLEANER eller FLOOR CLEANER.

FORHOLDSREGLER: Ikke anvend produktet med en romtemperatur på under +10°C.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp og utbredelser bør man begrense det pågjeldende området, prøve å samle opp mest mulig, lagre det som er igjen i plastikk-kanner og enten sende disse til et egnet renseapparat eller få dem hentet av et autorisert firma.

YTELSE: 20÷30 m²/lt

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.)- Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.)- Kanne på 10 L.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende : Melkefarget væske

Lukt : Betegnende

pH-verdi (5% oppløsning) : 7÷8

Spesifisert vekt (20°) : 1,045 gr/cc

Biologisk nedbrytbarhet : Ikke gjenstand for lov nr. 136

tekniske data

MAINTENANCE WAX

VEDLIKEHOLDSVOKS

BESKRIVELSE

MAINTENANCE WAX er en vannbasert harpiksvoks emulsjon, lagd spesielt for vedlikehold av polert og/eller antikvert marmor, terrakotta, parkett og alle andre gulv som er vokset. **MAINTENANCE WAX** er et lett anvendelig produkt som gir god motstand mot tråkking. Det er selvpolerende og kan gjenpoleres.

ANVENDELSE

Produktet blandes alt etter hvilket materiale som skal behandles. For marmor, polert stein, parkett påføres produktet blandet i vann i forhold 1:10. For andre upolerte og ubehandlede materialer blandes produktet i forhold 1:5. På terrakotta kan produktet brukes ublandet. Påføres på absolutt ren og tørr overflate med bomullsklut eller mopp. For å øke glansen kan produktet poleres med poleringsmaskin eller gulvmaskin når det er tørt.

VEDLIKEHOLD

Til daglig rengjøring vaskes overflaten med NEUTRAL CLEANER eller FLOOR CLEANER. For å gjenopprette den originale glansen, eller for å fjerne skrapemerker, brukes en poleringsmaskin eller en gulvmaskin med spesiell tampong.

FORHOLDSREGLER: Rist flasken før bruk. Ikke anvend produktet med en romtemperatur på under +10°C.
VÆR OPPMERKSOM

Oppbevares utilgjengelig for barn - Unngå øyekontakt - Oppstår det øyekontakt skyl med store mengder vann og kontakt lege.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE : 50÷600 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. i kartonger à 12 stk.- Kanner på 5 L. i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Melkefarget væske
Farge	: Hvit
Lukt	: Lett parfymert
pH-verdi	: 6,5-7,5
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,075 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: Ikke gjenstand for lov nr. 136
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

GRES & STONE WAX

FLEKKAVSTØTENDE BESKYTTELSESVOKS

BESKRIVELSE

GRES & STONE WAX er et produkt for behandling av interne overflater i naturlig porselensaktig steintøy, ubehandlet stein og glatt marmor. Den øker overflatens motstandskraft mot skitt og tråkking.

ANVENDELSE

Vask overflaten med WAX REMOVER eller TILE CLEANER (alt etter type materiale) slik at alle rester av voks, skitt osv. som finnes på overflaten elimineres. Skyll godt og la tørke.

Fordel deretter jevnt utover, på absolutt ren og tørr overflate, en liten mengde med GRES & STONE WAX ved hjelp av en ulldott, en mopp eller en voksutbreder. Første gang overflaten behandles kan man påføre to lag med voks. Dette gjelder spesielt for materialer med høy absorberingsgrad. Man får da den tykkelsen som trengs for å garantere en jevn glans og passende flekkavstøtende særdrag.

VEDLIKEHOLD

Vask overflaten med en godt blandet oppløsning av NEUTRAL CLEANER eller FLOOR CLEANER.

VÆR OPPMERKSOM

Irriterende for hud og øyner - Oppbevares utilgjengelig for barn - Oppstår det øyekontakt skyll med store mengder vann og kontakt lege.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 20/30 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING : Flasker på 1 L. i kartonger à 12 stk - Kanner på 5 L. i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Melkefarget væske
Farge	: Hvit
Lukt	: Typisk
pH-verdi	: 7-8
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,045 gr/cc
Biologisk nedbrytbarhet	: Ikke gjenstand for lov nr. 136
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våre forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

STONE TOP CARE

VEDLIKEHOLDSKREM FOR OVERFLATER

BESKRIVELSE

STONE TOP er et spesielt produkt for vedlikehold av kjøkken- og badeoverflater, bord osv. i marmor, granitt, marmor-harpiks eller silikon-harpiks agglomerater. **STONE TOP CARE** Ved jevnlig bruk unngår man dannelsen av flekker grunnet vannets kalkinnhold. Hvis denne typen flekker eller en lett etsing allerede finnes, kan disse lett fjernes ved hjelp av vårt reparasjonssett.

ANVENDELSE

Legg et tynt og jevnt lag med produkt på overflaten. Bruk en bomullsklut eller svamp for å bre det utover; vent noen minutter til produktet tørker for så å polere med en myk klut.

VEDLIKEHOLD

Vask overflaten med et delikat vaskemiddel.

VÆR OPPMERKSOM

Oppbevares utilgjengelig for barn - Unngå hud- og øyekontakt - Ved øyekontakt skylld øyeblikkelig godt med store mengder vann og kontakt lege.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 30 ÷ 50 mq./bott.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 250 ml. (kartong à 12 stk.)

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Tykflytende emulsjon
Farge	: Hvit
Lukt	: Lett parfymert
pH-verdi	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,910 gr./cc
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig

tekniske data

CRAQUELE CREAM

POLERINGSKREM FOR CRAQUELE

BESKRIVELSE

CREMA CRAQUELE er et kremaktig produkt perfekt for å fjerne: kalkrester, iridisering forårsaket av aggresjon fra syrlige produkter og matthet forårsaket av finpussing med feile produkter.

ANVENDELSE

Eliminering av iridisering og kalkrester: Legg en liten mengde med krem på overflaten, benytt en hvit tampong (ikke abrasiv) og start elimineringen. Kontroller resultatet fra tid til annen. Skyll godt med rent vann når gjenvinningsarbeidet er ferdig.

Eliminering av etsing fra syre: Gjenvinningen utføres på samme måte som beskrevet i forrige tilfelle. Man råder likevel til å utføre arbeidet med en orbitalroterende maskin av den typen som brukes for å polere skader på biler. Også i dette tilfellet benyttes hvit tampong. Bruk aldri abrasive tamponger.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp og utbredelser bør man begrense det pågjeldende området, prøve å samle opp mest mulig, lagre det som er igjen i plastikk tanker og neutralisere til en pH-verdi på 6-7 ved hjelp av en saltsyre-oppløsning. Tankene må enten sendes til et egnet renseapparat eller hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 10÷20 m²/lt

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 250 ml. i kartonger à 48 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende : Krem

Farge : Grå

Lukt : Ingen

pH-verdi (5% oppløsning) : 6,5-7

Spesifisert vekt (20°C) : 1,070 gr/cc

Biologisk nedbrytbarhet : 90 % (Art. 2 og 4L. 26/04/83 n. 136)

Flammepunkt : Ikke brannfarlig

tekniske data

ANTIQUÉ FINISH

VANNBASERT FINPUSSEVOKS

BESKRIVELSE

ANTIQUÉ FINISH er et vannbasert produkt for behandling av antikvert marmor, glatt naturstein, glatte agglomerater, kotto, terrakotta, osv. Produktet beskytter overflaten og hindrer at skitt trenger gjennom. Produktet kan brukes på interne overflater og gir en varm og glatt finpuss. **ANTIQUÉ FINISH** er også perfekt for å beskytte overflater som er utsatt for mye tråkking. Behandlingen tillater en lett daglig rengjøring.

ANVENDELSE

ANTIQUÉ FINISH anvendes med klut eller mopp på tørr og støvfri overflate. La overflaten tørke i 1-2 timer før neste lag påføres. Ønsker man en større glansgrad kan gulvet bones med en gulvmaskin utstyrt med hvit eller beige tampong.

VEDLIKEHOLD

For daglig rengjøring eller når det måtte være nødvendig vaskes overflaten med en oppløsning av NEUTRAL CLEANER. For periodisk rengjøring påføres et tynt lag med MAINTENANCE WAX.

Advarsel: Ikke anvend produktet med en romtemperatur på under +10°C.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp og utbredelser bør man begrense det pågjeldende området, prøve å samle opp mest mulig, lagre det som er igjen i plastikk-kanner og enten sende disse til et egnet renseapparat eller få dem hentet av et autorisert firma.

YTELSE: 20÷30 m²/lt

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.) - Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.) - Kanne på 10 L.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende : Melkefarget væske

Lukt : Betegnende

pH-verdi (5% oppløsning) : 7÷8

Spesifisert vekt (20°) : 1,020 gr/cc

Biologisk nedbrytbarhet : Ikke gjenstand for lov nr. 136

tekniske data

WAX REMOVER

VANNBASERT VOKSFJERNER

BESKRIVELSE

WAX REMOVER WAX REMOVER er et voks fjernende alkalisk vaskemiddel, spesielt egnet til fjerning av både naturlige og syntetiske gamle voksbelegg. **WAX REMOVER** fjerner voksen enkelt og raskt og er perfekt for vasking og forberedelse av gulv, før disse påføres ny emulsjon, forsegling eller voks.

ANVENDELSE

Bland produktet med vann i forhold fra 1:4 til 1:10, alt etter tykkelsen på voksbelegget som skal fjernes. La det virke i noen minutter slik at det gamle laget med voks mykner. Vask med en vaskekost eller gulvmaskin med svart eller brun skive. Fjern eventuelle rester med en klut eller væskepumpe. Skyll godt først med en oppløsning av 10-20% med TILE CLEANER eller CEMENT REMOVER og deretter med rent vann. La overflaten tørke.

FORHOLDSREGLER: WAX REMOVER er et alkalisk produkt, vær forsiktig. Det må ikke brukes ublandet på polert marmor og stein. Disse skal heller ikke skylles med TILE CLEANER eller CEMENT REMOVER, men kun minst to ganger med rent vann.

VÆR OPPMERKSOM

Irriterende for hud og øyne - Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn - Ved øyekontakt skyll øyeblikkelig godt med store mengder vann og kontakt lege - Bruk verneklær, vernehansker og beskytt øyner og fjes - Ved svelging kontakt lege og vis flaskens etikett.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

For eventuelle utslipp og store utbredelser bør man begrense det pågående området, prøve å samle opp mest mulig og lagre det som er igjen i plastikk tanker. Nøytralisere til en pH-verdi på 6-7 ved å tilføre oppløsning med kaustisk soda. Tankene må enten sendes til et egnet renseapparat eller hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 10÷20 m²/lt

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. i kartonger à 12 stk. - Kanner på 5 L. i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar væske
Farge	: Gjennomsiktig
Lukt	: Frisk
pH-verdi (5% oppløsning)	: 11÷12
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,070 gr/cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90 % (Art. 2 og 4L. 26/04/83 n. 136)
Flammepunkt	: ikke brannfarlig

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våre forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

OIL & GREASE REMOVER

FLEKKFJERNER FOR FETTFLEKKER

BESKRIVELSE

OIL & GREASE REMOVER er et avfettingsprodukt som kan brukes på naturstein og kotto. Da disse materialene ikke har en homogen struktur er det ikke alltid mulig å garantere et perfekt resultat.

ANVENDELSE

Hell **OIL & GREASE REMOVER** på flekken slik at man dekker jevnt over en litt større overflate enn selve flekken. Vent til produktet er fullstendig tørt og fjern de tørre restene med en fuktig svamp. Hvis flekken vedvarer gjentas anvendelsen.

FORHOLDSREGLER: Utfør alltid en belastningsprøve av materialet før man utfører selve flekkfjerningen.

Man råder til å alltid utføre en forhåndsprøve for å teste hvordan steinen reagerer på produktet.

N.B.: Åpnet flaske må lukkes godt og oppbevares på et kjølig og tørt sted for å unngå at løsningsmiddelet fordufter.

VÆR OPPMERKSOM Brannfarlig - Oppbevares langt fra flammer og gnister - Ikke røyk - Unngå hud- og øyekontakt - Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn - Kontakt øyeblikkelig lege hvis det skulle oppstå en ulykke eller om man skulle føle seg utilpass (om mulig vis etiketten).

YTELSE: n.q.

FORPAKNING: Flasker på 500 ml. i kartonger à 12 stk.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp og utbredelser bør man begrense det pågjeldende området, prøve å samle opp mest mulig og bruke om igjen det som kan brukes. Lagre resten i blikkfat og få disse hentet av et autorisert firma.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Slurry melkehvit
Farge	: Hvit
Lukt	: Av løsningsmiddel
pH-verdi (5% oppløsning)	: N.R.
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,18÷1,22 gr/cc

tekniske data

COLOURED STAIN REMOVER

FLEKKFJERNER FOR FARGEDE FLEKKER

BESKRIVELSE

COLOURED STAIN REMOVER fjerner organiske og biologiske flekker som kaffè, rødvin, frukt, nikotin, fargestoffer, alger, mugg, osv. Produktet kan brukes på marmor, granitt, stein, steintøy og andre absorberende bygg-materialer. **COLOURED STAIN REMOVER** fjerner flekker fra overflaten uten å ødelegge og nesten alltid uten å merke materialet.

ANVENDELSE

Anvend ublandet produkt på den flekkete overflaten og la det virke. Kontakttiden varierer etter type flekk og materiale, og går fra 15 minutter til over natten. Skyll godt med vann og la det tørke. Gjenta påføringen hvis flekken vedvarer.

FORHOLDSREGLER: Man råder til alltid å utføre en test på et skjult område før man utfører selve flekkfjerningen. Oppbevar kannen godt lukket og på et kjølig sted. Produktet kan lagres i 6 måneder.

Man råder til alltid å utføre en prøve på forhånd for å teste steinens motstandskraft. .

N.B. åpen flaske har en tendens til å miste sin virkning over tid.

VÆR OPPMERKSOM

Må ikke brukes sammen med andre kjemiske produkter, da dette kan forårsake farlige gasser (klor) - Irriterende for hud og øyner - Unngå hud- og øyekontakt.- I tilfelle hudkontakt, vask øyeblikkelig med store mengder vann - Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn - Kontakt øyeblikkelig lege hvis det skulle oppstå en ulykke eller om man skulle føle seg utilpass (om mulig vis etiketten).

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp og utbredelser bør man begrense det pågjeldende området, prøve å samle opp mest mulig, lagre det som er igjen i plastikk-kanner og enten sende disse til et egnet renseapparat eller få dem hentet av et autorisert firma.

YTELSE: n.q.

FORPAKNING : Flaske på 500 cc. i kartonger à 12 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Gjennomsiktig tyktflytende væske
Farge	: Lysegu
Lukt	: Karakteristiske egenskaper
pH-verdi (5% oppløsning)	: 11÷12
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,15÷1,20 gr/cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90% (Artt. 2 e 4 L.26/04/83 n.136)
Sammensetning	: Spenningsaktive anioner og ikke-ioner i vannaktig oppløsning

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

SOLVENT STRIPPER

VOKSFJERNENDE LØSNINGSMIDDEL FOR IMPREGNERING OG VOKS

BESKRIVELSE

SOLVENT STRIPPER er en voks fjerner som brukes for å fjerne impregnering, forsegling, voks og for å gjenvinne spesielt skitne overflater, for å fjerne eventuelle gamle feilbehandlinger eller som er dårlig utført. **SOLVENT STRIPPER** kan anvendes på alle overflater i kotto, terrakotto, keramikk, klinker, steintøy, marmor, granitt, osv.

ANVENDELSE

Fukt små overflater på max 2-5 m² med **SOLVENT STRIPPER** ved hjelp av en klut eller ulldott. Jobb enten med vaskekost, abrasiv svamp eller med en gulvmaskin utstyrt med svart abrasiv skive. Før produktet fordampes legges et lag med oppløsning av WAX REMOVER på overflater i kotto, terrakotta, klinker og steintøy. På overflater i polert marmor og stein, skifer eller andre delikate overflater legges et lag med oppløsning av NEUTRAL CLEANER. Fortsett vaskingen. Ta vekk eventuelle rester med en klut eller fjern dem med en væskepumpe og skyll godt med rent vann. Deretter handler man etter type materiale og påfølgende behandling.

VÆR OPPMERKSOM

Brannfarlig – Skadelig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Oppbevares utilgjengelig for barn - Oppbevares langt fra flammer og gnister - Ikke røyk - Damp må ikke innåndes ri - Unngå hud- og øyekontakt. Ikke hell rester i avløpsrøret. Ved brann benytt jord, sand, kjemisk pulver eller skum. Ikke bruk vann. I tilfelle svelging, ikke forårsak oppkast: kontakt øyeblikkelig lege og vis frem produktets etikett.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). lagres i blikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: n.q.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.). - Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.).

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar væske
Farge	: Gjennomsiktig
Lukt	: Citrusfrukter
pH-verdi (5% oppløsning)	: Fremgår ikke
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,920 gr/cc
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 38°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.

tekniske data

SAFE FLOOR

SKLISIKKER BEHANDLING FOR GULV

BESKRIVELSE

SAFE FLOOR er laget spesielt for å minske sklipproblemer for gulv i glasert keramikk, polert steintøy og polert granitt. **SAFE FLOOR** Produktet utfører en overflatisk mikroerosjon som tillater en perfekt evakuering av vannet mellom den våte overflaten og sko- eller fotsålen.

ANVENDELSE

Overflaten som skal behandles må være absolutt ren og tørr, uten voksrester og overflatiske behandlinger. **SAFE FLOOR** anvendes ublandet ved hjelp av en ulldott, mopp, voksutbreder eller pensel. Produktets virketid varierer etter type materiale, vanligvis mellom 30 og 120 minutter. Overflaten må være konstant og jevnt over våt, da tilstedeværelsen av tørre soner under behandlingsfasen kan føre til et ujevnt sluttresultat. Under kontakttiden er det hele tiden mulig å kontrollere hvilken sklisikkerhetsgrad man har oppnådd ved å sammenligne med en ubehandlet sone. Når man har oppnådd ønskelig resultat fjernes produktrestene fra overflaten. Skyll godt med rent vann.

FORHOLDSREGLER: Vask overflaten med en godt utblandet oppløsning av FLOOR CLEANER.

FORHOLDSREGLER: Produktet kan minske gulvets glans, alt etter hvilken type materiale man behandler, kontakttiden eller ønsket sklisikkerhetsgrad. Utfør alltid en test på forhånd, på et skjult sted, for å finne frem til riktig kontakttid for materialet og ønsket sklisikkerhetsgrad. - Ikke anvend voks, ikke bruk vaskemiddel som kan etterlate fettrester på overflaten.

VÆR OPPMERKSOM: Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn. Ved øyekontakt skyll øyeblikkelig godt med store mengder vann og kontakt lege.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

For eventuelle utslipp og store utbredelser bør man begrense det pågjeldende området, prøve å samle opp mest mulig og lagre det som er igjen i plastikk tanker. Nøytralisere til en pH-verdi på 6-7 ved å tilføre oppløsning med kaustisk soda. Tankene må enten sendes til et egnet renseapparat eller hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 10÷20 m²/lt

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.). - Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.)

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Flytende
Farge	: Gulaktig
Lukt	: Lett
pH-verdi (5% oppløsning)	: 2÷3
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,005 gr/cc
Biologisk nedbrytbarhet	: ikke brannfarlig

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våre forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.