

tekniske data

MARBLE & GRANITE PROTECTOR

FLEKKAVSTØTENDE BESKYTTELSE FOR MARMOR OG GRANITT

BESKRIVELSE

MARBLE & GRANITE PROTECTOR er en flekkavstøtende beskyttelse for kompakt naturstein, marmor, granitt, agglomerat og lignende glatte eller polerte materialer både ute og inne. Produktet danner ingen hinne på overflaten og lar steinens naturlige gjennomtrengelighet og farge være uforandret. Det beskytter gulv, panel, overflater, arbeidsbord, bord osv. mot tilskitning fra skitt, olje, kaffè, drikkevarer, tusj penn, maling, osv. **MARBLE & GRANITE PROTECTOR** er en impregnering. Det beskytter derfor ikke marmor og andre materialer som inneholder karbonat mot syrlig aggresjon fra vin, edikk, tomatsaft, citrusfrukter, kalkfjerningsmiddel, osv.

ANVENDELSE

Anvend et tynt og jevnt lag med **MARBLE AND PROTECTOR** på ren og tørr overflate. Bruk enten en pensel, ulldott eller en sprayflaske med lavt trykk. To lag vått-i-vått påføres kun på høyt absorberende materialer. La det tørke godt. På polerte materialer fjerner man det matte belegget med fint stålull type 00 eller med en klut lett fuktet med **MARBLE & GRANITE PROTECTOR**.

PROTECTOR. For store overflater brukes en gulvmaskin med rød skive eller fint stålull type 00. Overflaten kan trækkes på 3-6 timer etter behandlingen; den må uansett ikke våtes de neste 24 timene, dvs. før produktet er fullstendig hardt.

ADVARSEL: Påføres kun på absolutt tørr overflate. Unngå overmål.

VEDLIKEHOLD

For daglig rengjøring råder man til å vaske overflaten med en oppløsning av NEUTRAL CLEANER. På polerte materialer kan man påføre et lag med vedlikeholdsvoks MAINTENANCE WAX hver 2-6 måned, eller etter behov.

VÆR OPPMERKSOM

Brannfarlig - Oppbevares utilgjengelig for barn - Oppbevares langt fra flammer og gnister - Ikke røyk - Damp må ikke innåndes - Damp må ikke innåndes - Unngå elektrostatisk oppladning.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses pågjeldende området og mest mulig samles opp og brukes om igjen. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.), lagres i blikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 15 ÷ 25 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.)- Kanner på 5 L i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Klar væske
Farge	: Fargeløs
Lukt	: Acetatløsemiddel
pH-verdi	: Fremgår ikke.
Spesifisert vekt (20°C)	: 0,960 gr./cc
Flammepunkt (ASTM D 56)	: 46°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.