

tekniske data

# NATURAL LOOK PROTECTOR

FLEKKAVVISENDE BESKYTTELSE FOR KOTTO, TERRAKOTTA OG KLINKER

## BESKRIVELSE

**NATURAL LOOK PROTECTOR** er et dypt beskyttende produkt, oppløsende, til behandling av kotto, klinker, terrakotta, murstein, agglomerater i marmor-sement eller marmor-harpiks. Det trekker inn i materialet uten å forandre på det kromatiske utseende og uten å danne hinne Beskytter overflaten mot tilskitning fra kaffè, drikkevarer, fett og olje uten å hindre materialets transpirasjon. På utvendige overflater hindrer den dannelsen av alger og sopp, i tillegg til å være flekkavstøtende. For innvendige gulv råder man til å utføre en finpuss voksing med FINISHING WAX eller TERRACOTTA WAX for å øke motstandskraften mot flekker og tillate et enklere vedlikehold.

## ANVENDELSE

Påfør enten med pensel med myk bust, ulldott eller med en lavtrykksspray. Påfør to lag, vått på vått, kun på høyt absorberende materialer. På utvendige overflater påfør andre strøk cirka 8-12 timer etter første. Innvendige gulv må tørke i 8-12 timer før man anvender en av de to voksproduktene FINISHING WAX eller TERRACOTTA WAX .

## VEDLIKEHOLD

Vask jevnlig utvendige overflater med en oppløsning med TILE CLEANER for å fjerne kalkbelegg og støv. Man råder til å anvende NATURAL LOOK PROTECTOR hvert andre eller tredje år på utvendige overflater. Når det gjelder interne voksete overflater må man lese bruksanvisningen til den anvendte finpussingsvoksen.

**FORHOLDSREGLER:** Ikke bruk NATURAL LOOK PROTECTOR på overflater direkte utsatt for solstråler, overoppvarming eller i løpet av dagens varmeste timer. Overflaten må være absolutt ren og fullstendig tørr

**VÆR OPPMERKSOM:** Oppbevares utilgjengelig for barn - Unngå hud- og øyekonta- I tilfelle øyekontakt skylle øyeblikkelig med vann og kontakt lege..

## TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Eventuelle ubrukelige produktrester bør samles i blikkfat og hentes av autorisert firma.

**YTELSE:** 8-15 m<sup>2</sup>/lt.

**OPPBEVARING:** Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

**KONSERVERINGSPERIODE:** 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

**FORPAKNING:** Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.)- Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.)- Fat på L.10/25/60

## KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

<b>Utseende</b>	: Klar væske
<b>Farge</b>	: Lett ravgul
<b>pH-verdi</b>	: Fremgår ikke
<b>Spesifisert vekt (20°C)</b>	: 0,980 gr/cc
<b>Flammepunkt (ASTM D 56)</b>	: 46°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våre forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.