

tekniske data

STONE COLOUR ENHANCER

BESKYTTENDE VÅTEFFEKT FOR MARMOR OG STEIN

BESKRIVELSE

STONE COLOUR ENHANCER er et flekkavstøtende beskyttende middel som gir våteffekt. Det brukes til behandling av gulv, panel, greske, mosaikk i naturstein, antikvert eller sandmarmor, Indisk og Kinesisk kløvd skifer. **STONE COLOUR ENHANCER** gir en varm finpuss, med en lett glans og fremhever den behandlede steinens naturlige struktur og farge. Produktet kan brukes både inne og ute.

ANVENDELSE

Anvend en liten mengde produkt jevnt over. Bruk en myk pensel eller en ulldott og unngå opphoping av produktet. Anvender man for mye produkt kan dette føre til at overflaten får en overdrivende glans og blir lett klebrig. For spesielt glatte eller lite absorberende gulv fukter man en klut med produktet for så å gå over overflaten. På utvendige overflater råder man til først å legge på et eller to strøk med vannavstøtende produkt AQUA STOP.

VEDLIKEHOLD: Bruk en oppløsning med NEUTRAL CLEANER blandet med vann for daglig rengjøring. Når det gjelder periodisk rengjøring av interne overflater, som utføres hver 2-6 måned eller etter behov, råder man til å bruke vedlikeholdsvoks MAINTENANCE WAX. På utvendige overflater er det nødvendig å anvende STONE COLOUR ENHANCER hvert 2-3 år, alt etter bruk og klimatiske forhold.

FORHOLDSREGLER: Overflaten som skal behandles må være absolutt ren og tørr.

VÆR OPPMERKSOM: Brannfarlig - Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn - Oppbevares langt vekk fra flammer og gnister - Ikke røyk - Ikke innånd damp - Ikke hell rester i avløpsrøret - Unngå elektrostatisk oppladning.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses pågjeldende området og mest mulig samles opp og brukes om igjen. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.), lagres i blikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 10÷20 mq./lt

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted .

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. (kartong à 12 stk.). - Kanne på 5 L. (kartong à 4 stk.).

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Utseende | : Klar tyktflytende emulsjon |
| Farge | : Ravgul |
| Lukt | : Løsningsmiddel |
| pH-verdi | : Fremgår ikke |
| Spesifisert vekt (20°C) | : 0,910 gr/cc |
| Flammepunkt (ASTM D 56) | : 46°C |

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våre forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.