

tekniske data

# STONE TOP PROTECTOR

## FLEKKAVSTØTENDE IMPREGNERING FOR OVERFLATER OG BORD

### BESKRIVELSE

**STONE TOP PROTECTOR** er et beskyttende flekkavstøtende middel for marmor, granitt, kompakte natursteiner, agglomerater og lignende. Produktet beskytter kjøkkenoverflater, arbeidsbord, bord, osv. mot olje, kaffè, drikkevarer, tusj penn osv. **STONE TOP PROTECTOR** er en impregnering og danner ingen hinne. Det beskytter derfor ikke marmor og andre materialer som inneholder karbonat mot syrlige stoffer som: vin, eddik, tomatsaft, citrusfrukter, syrlige vaskemidler osv.

### ANVENDELSE

Fordel et tynt og jevnt lag med **STONE TOP PROTECTOR** på ren og tørr overflate. Bruk en pensel, ulldott eller bomullsklut. Kun materialer med høy absorbering trenger et ekstra lag. Vent minst to timer etter første strøk. La produktet tørke og fjern det som ligger igjen med stålull eller en klut lett fuktet med **STONE TOP PROTECTOR**.

### VEDLIKEHOLD

Vask overflaten med NEUTRAL CLEANER. En gang i måneden anvendes det spesielle vedlikeholdsproduktet STONE TOP CARE. Hver 6-12 måned eller når nødvendig råder man til å anvende **STONE TOP PROTECTOR** på nytt, slik at man alltid garanteres en effektiv barriere mot flekker.

**ADVARSEL:** Kontroller produktets effekt på agglomerater med harpiksbasert bindemiddel.

**VÆR OPPMERKSOM:** Brannfarlig - Oppbevares utilgjengelig for barn - Oppbevares langt vekk fra flammer og gnister - Ikke røyk - Damp må ikke innåndes - Ikke hell rester i avløpsrøret - Unngå elektrostatisk oppladning.

### TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses pågjeldende området og mest mulig samles opp og brukes om igjen. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.), lagres i blikkeholdere og hentes av et autorisert firma.

**YTELSE:** 15/25 mq/lt.

**OPPBEVARING:** Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted

**KONSERVERINGSPERIODE:** 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

**FORPAKNING:** Flasker på 500 ml. i kartong à 12 stk

### KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

<b>Utseende</b>	: Klar væske
<b>Farge</b>	: Gjennomsiktig
<b>Lukt</b>	: Løsningsmiddel
<b>pH-verdi</b>	: Fremgår ikke
<b>Spesifisert vekt (20°C)</b>	: 0,960 gr./cc
<b>Flammepunkt (ASTM D 56)</b>	: 46°C

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.