



Concrete & Stone Protector

Miljøvennlig vannbasert vann- og oljeavvisende impregnering til behandling av alle typer sugende overflater av betong, naturstein og kunststein. Produktet kan ikke brukes på materialer uten vannopptak, som f.eks. glaserte overflater. Produktet er spesielt utviklet for utendørs bruk og tåler svært lave temperaturer. Behandlingen danner ikke hinne og gir en ekstremt langvarig og god beskyttelse uten å forandre på materialets naturlige pusteevne, struktur eller farge. Kan gi en noe mørkere farge på enkelte typer naturstein.

Anvendelse:

Påføres i et jevnt strøk med lavtrykksspray, rulle eller pensel, på absolutt rent og tørt underlag. Overskytende væske tørkes opp med en lofri klut eller svamp.

Overflaten er gangbar 3 – 6 timer etter behandling, og impregneringen gjennomherdet etter 24 timer.

Vedlikehold:

Vedlikehold utføres etter behov med et Faber produkt egnet for den aktuelle overflaten. Dersom man etter flere år opplever redusert beskyttelse, gjenta behandlingen med mindre mengde impregnering.

Forbehold:

Prøv først på et lite synlig sted. Ikke bruk produktet på overflater som ved påføring er direkte utsatt for solstråler, sterk oppvarming, temperaturer under 10 °C eller hvis overflaten tidligere har vært behandlet med olje- eller løsemiddelbaserte produkter. Overflaten må være absolutt ren og tørr, og bør ikke utsettes for vann de første 24 timene etter behandlingen.

Forbruk:

8 – 15 m²/L. Avhengig av overflatens sugsevne.

Holdbarhet:

24 måneder i uåpnet flaske. Oppbevares frostfritt på et kjølig sted uten direkte sollys.

Profesjonelt Produkt

Produktet er ikke merkepliktig.

S 2- OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

S24/25- UNNGÅ KONTAKT MED HUD OG ØYNE

Tørk opp utilsiktet søl med tørkepapir, klut eller lignende. Avfall leveres til godkjent avfallsdeponi.

Importør i Norge: Askøy Murerverktøy AS

Storebotn 65 – 5300 Kleppestø – Tlf.: 55 94 74 94 – Epost.: salg@askmur.no

