

tekniske data

MAINTENANCE WAX

VEDLIKEHOLDSVOKS

BESKRIVELSE

MAINTENANCE WAX er en vannbasert harpiksvoks emulsjon, lagd spesielt for vedlikehold av polert og/eller antikvert marmor, terrakotta, parkett og alle andre gulv som er vokset. **MAINTENANCE WAX** er et lett anvendelig produkt som gir god motstand mot tråkking. Det er selvpolerende og kan gjenpoleres.

ANVENDELSE

Produktet blandes alt etter hvilket materiale som skal behandles. For marmor, polert stein, parkett påføres produktet blandet i vann i forhold 1:10. For andre upolerte og ubehandlede materialer blandes produktet i forhold 1:5. På terrakotta kan produktet brukes ublandet. Påføres på absolutt ren og tørr overflate med bomullsklut eller mopp. For å øke glansen kan produktet poleres med poleringsmaskin eller gulvmaskin når det er tørt.

VEDLIKEHOLD

Til daglig rengjøring vaskes overflaten med NEUTRAL CLEANER eller FLOOR CLEANER. For å gjenopprette den originale glansen, eller for å fjerne skrapemerker, brukes en poleringsmaskin eller en gulvmaskin med spesiell tampong.

FORHOLDSREGLER: Rist flasken før bruk. Ikke anvend produktet med en romtemperatur på under +10°C.
VÆR OPPMERKSOM

Oppbevares utilgjengelig for barn - Unngå øyekontakt - Oppstår det øyekontakt skyl med store mengder vann og kontakt lege.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE : 50÷600 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevar beholderne godt lukket og på et kjølig sted.

KONSERVERINGSPERIODE: 12-24 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. i kartonger à 12 stk.- Kanner på 5 L. i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Melkefarget væske
Farge	: Hvit
Lukt	: Lett parfymert
pH-verdi	: 6,5-7,5
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,075 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: Ikke gjenstand for lov nr. 136
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig

Selv om informasjonen på dette kortet er resultatet både av våres forskning- og teknisk-operative erfaring, kan den likevel ikke ansees som bindende eller ansvarlig, da det for oss er umulig å kontrollere bruksforhold. Faber Chimica Srl. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for hvordan følgende data og råd brukes.