

HMS - DATABLAD

CERA STONE TopFinish / WetLook

Revisjonsdato: 07.01.2005

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn	CERA STONE TopFinish / WetLook
Revisjonsdato	07.01.2005
Produsent, importør	Askøy Murerverktøy AS Damsgårdsveien 163, 5162 Laksevåg Telefon: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95
Internett	www.askmur.no
Ansvarlig	Askøy Murerverktøy AS
E-post	elin.heggland@askmur.no
Nødtelefon	Giftinformasjonsentralen:22 59 13 00
Produkttype/Anvendelse	TOPPSJIKT FOR STEIN OG EPOXY GULV.

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vekt-%	Klass.	R-setninger
Vann		7732-18-5	60-100	IK	-
ACRYL-STYREN-COPOLYMERDISPERSJON		28263-96-9	10-30	IK	
FLOURTENSID 1%		-	1-5	Xn	20/21/22-37
FOSFORSYRE TRIS-2-N-BUTOXYETYLESTER		78-51-3	1-5	IK	
POLYETYLEN-PRIMÆRDISPERSJON		9002-88-4	1-5	IK	
TRISOBUTYLFOSFAT	204-798-3		0-1	Xi	43

Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Farebeskrivelse GENERELT:
PRODUKTET ER VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG
HELSE:
Kan virke avfettende/uttørrende på huden
BRANN OG EKSPLOSJON:
Produktet er ikke brannfarlig
MILJØ: Det henvises til pkt. 12.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Hudkontakt Skyll huden med mye vann.

<http://www.lokesoftware.no>

HMS - DATABLAD

CERA STONE TopFinish / WetLook

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 07.01.2005

Øyekontakt	Får man stoffet i øynene, skylt straks grundig med store mengder vann.
Svelging	Fremkall ikke brekninger. Drikk mye vann.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler	Alle alminnelige.
Brann og eksplosjonsfarer	Ingen. Produktet er ikke brannfarlig.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Annen informasjon	Små mengder skylles bort med vann.
--------------------------	------------------------------------

7. HÅNTERING OG OPPBEVARING

Spesielle egenskaper og farer	Ingen spesielle
Lagringsanvisning	Ødelegges ved frysing. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Forebyggende tiltak	Bruk produktet iht. brukerveiledning på etikett.
Øyevern	Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller
Arbeidshansker	Gummi eller plasthansker
Verneklær	Lette beskyttelsesklær

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form	væske
Farge	melkeaktig
Lukt	aromatisk svak
Tetthet	1,01
pH (kons.)	8
Løselighet i vann	Lettløselig

<http://www.lokesoftware.no>

CERA STONE TopFinish / WetLook

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 07.01.2005

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet PRODUKTET TÅLER IKKE FROST.

11. HELSEFAREOPPLYSNINGER

Hudkontakt Langvarig og ofte gjentatt hudkontakt kan forårsake uttørring av huden.

Øyekontakt Kan irritere øynene.

Svelging Svelging forårsaker irritasjon i øvre luftveisystem og mave/tarmforstyrrelser.

Allergi Ikke kjent.

Mutagene effekter Ikke kjent.

Kreft Ikke kjent.

Reproduksjons- skade effekter Ikke kjent.

12. MILJØOPPLYSNINGER

Nedbrytbarhet Forventes å være biologisk lett nedbrytbar.

Akkumulering Forventes ikke å bioakkumulere.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Generelt Produktet er ikke klassifisert som spesialavfall.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Annen transport-informasjon Kjemikaliet er ikke klassifisert som farlig gods:

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

S-setninger S-1/2 OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG FOR BARN.

HMS - DATABLAD

CERA STONE TopFinish / WetLook

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato: 07.01.2005

Referanser

Forskrift om stoffliste. Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2001. Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Forskrift om spesialavfall.

Annen informasjon

SAMMENSETNING :
FLOURTENSID 1% (1-5), POLYETYLEN-PRIMÆRDISPERSJON (1-5),
ACRYL-STYREN-COPOLYMERDISPERSJON (10-30), TRIISOBUTYLFOFAT (0-1)

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE

Relevante risiko setninger

R-20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelgning.
R-37 Irriterer luftveiene.
R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

Leverandørens anmerkninger

Opplysningene i dette Produktdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

Utskriftsdato

25.01.2006

--- HMS-DATABLAD i henhold til direktiv 2001/58/EU ---