

**SIKKERHETS DATABLAD**

I samsvar med 2001/58/EF og REACH (vedlegg II – 1907/2006)

**MARBLE & GRANITE PROTECTOR**

Klassifisering: R10-65-66

**1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG FIRMAET**

**Handelsnavn:** MARBLE & GRANITE PROTECTOR  
**Type produkt:** FORMULERT  
**Bruksområde:** Impregnerende flekkmotstandsmiddel  
**Format:** Forskjellige  
**Produsent:** FABER CHIMICA s.r.l.  
 Loc. Campo d'Olmo - 60044 Fabriano (AN) - Italia  
 Tel. +39 0732 62 71 78, Faks +39 0732 22 935  
 E-Post. [quality@faberchimica.com](mailto:quality@faberchimica.com)

**Importør, omsetter:**

Askøy Murerverktøy AS  
 Storebotn 65, 5300 Kleppestø – Norway  
 Tlf. 55 94 74 94 Faks. 55 94 74 95  
 E-Post. [salg@askmur.no](mailto:salg@askmur.no)

**Ved nødsfall:**

**1) Opplysninger om kjemisk substans hos det Italienske Helsevesenet, italiensk lov 285 16.7.98**  
 Tel. 06 49 901

**2) Faber Chimica s.r.l.**  
 Tel. 0732 62 71 78

**2. FAREMOMENTER**

**Fysiske/kjemiske farer:** Produktet er brannfarlig. Blandingene av damp og luft er eksplosive; fjernantennning er dessuten mulig siden damp er tyngre enn luft.

**Helsefarer:** Hvis man utsettes for damp kan dette irritere nese, hals og luftveier, høye konsentrasjoner av produktet kan medføre depresjon av sentralnervesystemet, med mulighet for å bli søvngig. Kontakt med øynene kan gi lett og midlertidig irritasjon. Svelging av selv små mengder produkt kan forårsake bronkopneumoni eller lungeødem (høy grad av giftighet).

**Miljøfarer:** Kjemikaliet kan forurense miljøet. Dearomatisert mineralterpentin klassifiseres som havforurensende i klasse "P".

**3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM STOFFENE \***

KJEMISK NAVN	CAS-nummer	CE-nummer	% innhold	Symbol	R-setninger
Dearomatisert mineralterpentin	64742-48-9	649-327-00-6	>75<100	Xn	10-65-66
Alkylsilikonharpiks	-	-	>2,5<10	-	10-52-53

\* Sammensetning hvis grenser for eksponering under arbeid, der disse er kjent, beskrives i del 8

**4. FØRSTEHJELPSTILTAK**

**Innånding: KONTAKT LEGE.** Hvis den skadede er truffet av damp, fjern vedkommende øyeblikkelig fra det forurensete området, bruk passende vern for luftveiene. Gi kunstig åndedrett hvis pusten er ujevn, hvis pasienten ikke puster eller har åndedrettsstans.

**Svelging: KONTAKT LEGE.** Ikke fremkall brekninger/oppkast, hold pasienten i ro.

**Kontakt med huden:** Bruk en tørr klut på det berørte området og skylt huden grundig med vann og såpe.

**Kontakt med øynene:** Sørg for øyeskylling i minst 15 minutter og ta kontakt med lege.

**5. BRANNVERTILTAK**

**Slukningsmidler:** I tilfelle brann er de mest passende brannslukningsmidlene som følger: Kjemisk tørt stoff, skum og karbondioksid.

**Spesielle brannslukningstiltak:** Kjøøl ned beholderne utenifra for å unngå oppkokninger, ikke rett vannstrålene direkte i beholderne.

**Uvanlige brann- og eksplosjonsfarer:** Produktet kan, i tilfelle brann med mangel på oksygen, utvikle kullos (karbonmonoksid).

**6. TILTAK I TILFELLE UTILSIKTET UTSLIPP**

**Sikkerhetstiltak for å beskytte personell individuelt:** Under oppsamling/singrepene av restene bruk passende vernehansker, -briller og -klær.

**Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:** Holdes langt unna (kloakk)avløp og overflatevann. I tilfelle utilsiktet utslipp i kloakken ta kontakt med myndighetene.

**SIKKERHETS DATABLAD**

I samsvar med 2001/58/EF og REACH (vedlegg II – 1907/2006)

**MARBLE & GRANITE PROTECTOR**

Klassifisering: R10-65-66

**Miljøvern og opprensningsmetoder:** Holdes langt unna kloakk, overflate- eller dyptliggende vann, mark. Samle opp rester ved hjelp av egnet absorpsjonsmateriale og lagre i stålbeholdere. Der gjenbruk ikke er mulig, send til godkjent spesialisert mottakerstasjon.

**7. HÅNTERING OG OPPBEVARING**

**Håndtering:** Unngå kontakt med øynene og hud. Vask deg grundig etter å ha brukt produktet. Ta av tilsølt tøy og fottøy og vask dem før de benyttes på nytt Ikke drikk eller spis under arbeidet, ikke bruk kjemikaliet i tiffelle åpen ild eller fare for gnister. Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdet.

**Lagring:** Lagre langt fra varmekilder og fare for gnister.

**8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR**

Kjemisk navn	Eksponeringsgrense (gjelder rent produkt)
Dearomatisert mineralterpentin	TLV 100 ppm

**Personlig verneutstyr:**

**Pusteapparatet:** Bruk maske med aktivt filter

**Hud og kropp:** Ikke påkrevd

**Hender:** Bruk egnede vernehansker (lateks som er motstandsdyktig ovenfor løsemidler)

**Øyne:** Bruk passende vernebriller (med sidebeskyttelse)

**9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**

**Form/konsistens:** Væske

**Farge:** Klar

**Lukt:** Eterisk

**Oppløselig:** I organiske løsemidler

**pH (5 % i vann):** N.A.

**Spesifikk tyngdekraft:** 790 -810 g/lT

**Antennelsepunkt (flammpunkt):** 30 °C åpen kopp (gjelder mineralterpentin)

**Selvantennelsestemperatur:** > 200 °C (gjelder mineralterpentin)

**Kokepunkt:** 180 °C

**Løselighet i vann:** N.A.

**Eksplosive egenskaper:** N.A.

**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:** N.D.

**Fordampningshastighet:** N.D.

**Tetthet i forhold til luft:** 4,69 (gjelder mineralterpentin)

**Damptrykk:** 8,67 (20 °C) (gjelder mineralterpentin)

**10. STABILITET OG REAKTIVITET**

**Stabilitet:** Kjemikaliet er stabilt i 12-24 måneder hvis oppbevart i hel tilstand.

**Forhold som må unngås:** Mulige branngnister og skal ikke utsettes for varmekilder.

**Farlige reaksjoner:** Kjemikaliet reagerer voldsomt med sterke oksidanter og utvikler kraftig varme.

**Farlige nedbrytningsprodukter:** I tilfelle brann med mangel på oksygen, kan kjemikaliet utvikle kullos (karbonmonoksid).

**11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

Hvis produktet svelges, ikke fremkall brekninger/oppkast, men tilkall lege øyeblikkelig.

**12. MILJØVERNOPPLYSNINGER**

Kjemikaliet kan forurense miljøet.

Unngå at det renner ut på marken.

I tilfelle utilsiktet utslipp i vann bruk store mengder oksygen.

Havforurensende i klasse "P".

**13. BETRAKTNINGER GJELDENDE AVHENDING**

Avhending av avfall skal skje på godkjent avfallsdeponi i samsvar med gjeldende lovgivning. Normalt brennes eller destilleres kjemikalene: I dette tilfellet gjenvinnes produktet. Beholdere som er tilsølt av dette produktet kan brukes på nytt igjen så sant de rengjøres først.

**SIKKERHETS DATABLAD**

I samsvar med 2001/58/EF og REACH (vedlegg II – 1907/2006)

**MARBLE & GRANITE PROTECTOR**

Klassifisering: R10-65-66

**14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT****Transport på vei/jernbane ADR/RID:**Klasse ADR/RID-GGV/S/E: 3  
UN-nummer: 1263**Sjøtransport IMDG:**Klasse IMDG: 3  
UN-nummer: 1263

Emballasjegruppe: III

**Flytransport ICAO/TI og IATA-DGR**Klasse ICAO/IATA: 3  
UN-/ID-nummer: 1263  
Emballasjegruppe: III**15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER**

xn

**R10- BRANNFARLIG****R65-FARLIG: KAN FORÅRSAKE  
LUNGESKADE VED SVELGING.****R66-GJENTATT EKSPONERING FOR  
DAMPEN KAN GI TØRR ELLER SPRUKKET  
HUD.****S2-OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR  
BARN.****S23/24/25- UNNGÅ INNÅNDING AV  
DAMP. UNNGÅ KONTAKT MED ØYNE  
OG HUD.****S 36/37- BRUK EGNEDE VERNEKLÆR  
OG VERNEHANSKER.**EU-klassifisering: **SKADELIG**  
(67/548/EF-88/379/EF)**16. ANDRE OPPLYSNINGER**

Data gjengis på grunnlag av våre nåværende kunnskaper og viten, de utgjør dog ingen garanti for kjemikalietts egenskaper og legger ingen juridisk kontrakt til grunn.

**KILDER:**

- 1) National Toxicology Program (Amerikansk database om toksikologiske data for kjemikalier)
- 2) ADR-avtale og komplementære forskrifter gjeldende farlige varer.
- 3) MAP 29<sup>®</sup> by Telematic
- 4) Leverandørens datablad
- 5) The MERK INDEX
- 6) Niosh. Registry of Toxic Effects of Chemical Substances